

# **ETIQUETEUSE SEMI AUTOMATIQUE**

### **APPLY LABEL PARTY**



APPLY LABEL PARTY
convient à l'application
d'étiquettes autocollantes,
pour de petits lots de
production, sur des bouteilles,
des pots et des récipients
cylindriques.

Unité d'étiquetage étudié pour l'application d'une seule étiquette ou même deux étiquettes recto/verso jusqu'à 200 mm de large.

Sur demande, unité jet d'encre pour la surimpression de données variables (textes courts, dates d'expiration, numéro de lot, etc.) La simplicité d'utilisation et de fonctionnement, **comme le absence totale d'entretien**, sont les principales exigences qui la distinguent.

En raison de sa taille compacte, elle peut être facilement stockée sur un table de travail ou équipé d'un socle au sol en tubulaire en acier inoxydable.













## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

### **APPLY LABEL PARTY**

Solution à poser adaptée à une application enveloppante ou partiellement enveloppante sur des produits cylindriques. La compacité de la machine et la facilité d'utilisation la rendent utilisable dans n'importe quel environnement de production.

Dimension produit :  $\emptyset$  50 mm min. –  $\emptyset$  100 mm max

hauteur 50 mm min poids 2,5 kg. max

Laize étiquette : 30 mm min. – 200 mm max Longueur étiquette : 30 mm min. – 330 mm max Porte-bobine : Ø extérieur bobine 280 mm max

Ø intérieur 40 mm

Ø 45 -76 avec adaptateurs

Lecture écart étiquette : par cellule à fourche

Réglage pré-distribution : électronique avec commande

numérique

Vitesse de distribution :  $\sim 12$  m/min. (valeur fixe) Vitesse rotation produit :  $\sim 12$  m/min. (valeur fixe) Sélection 1-2 étiquettes : électronique avec réglage

numérique

Récupération étiquette

manquante : réglage commande numérique

Alimentation électrique: 220-230 V, 50-60 Hz, 200 W

Dimensions :  $750 \times 450 \times 450 \text{ mm}$ Poids : 26 Kg. (bobine exclue)

Modèles disponibles Laize étiquette

DPL 130 jusqu'à 130 mm max
DPL 200 jusqu'à 200 mm max

#### Options:

- Surimpression avec jet d'encre
- Capteur à ultrasons pour étiquettes transparentes
- Pédale de commande start

Label Engineering se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications de construction qui peuvent entraîner des changements dans les caractéristiques ou les performances indiquées.

LABEL ENGINEERING Srl Via Bernardino Zenale 19 20024 Garbagnate Milanese (MI) Italy

tel. +39 02 99021148

fax +39 02 99022613

info@label-engineering.it www.label-engineering.it



